

KARTA KATALOGOWA

KP 7 uchylny dach

Wymiary wewnętrzne: 3500 mm x 1700 mm x 1150 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pręt Ø 30 mm, gat. S355

Szkielet profil zamknięty: 100x50x3 mm S235

Płózy ceownik UPN 160 mm S235

Rolki zewnętrzne Ø 159 L-150

Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm

Blacha: podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm, dach ≠ 1,5 mm w gat. S235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3 mm, gat. S235

Wrota dwuskrzydłowe, na dwóch podwójnych zawiasach, każdy wyposażony w smarowniczkę zamykane lewa, prawa strona niezależnie lub uchylna kłapa

Dach stalowy podnoszony mechanicznie za pomocą dźwignika

Kolor wg podstawowej palety RAL, lakierowany metodą hydrodynamiczną

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowe



EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734

ekombud.pl