

KARTA KATALOGOWA

Kontener KP7 zakryty przeznaczony do gromadzenia surowców wtórnych

Wymiary wewnętrzne: 3500 mm x 1700 mm x 1000 mm (dł. x szer. x wys.) + wys. daszku

Hakowy system załadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pręt \varnothing 30 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: 100x50x3 mm St235

Płozы ceownik UPN 160 mm gat. St235JR

Rolki zewnętrzne \varnothing 159 L-150 gat. St355

Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm

Blacha: podłoga \neq 3 mm, ściany \neq 3 mm w gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3 mm, gat. St235

Wrota dwuskrzydłowe, na dwóch podwójnych zawiasach, każdy wyposażony w smarowniczkę zamykane lewa, prawa strona niezależnie lub uchylna kłapa

Kolor wg podstawowej palety RAL, lakierowany metodą hydrodynamiczną

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowe i/lub bramowe



EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



ekombud.pl