

KARTA KATALOGOWA

Kontener KP10 szczelny podgrzewana podłoga

Wymiary wewnętrzne: 3700 mm x 1700 mm x 1600 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pręt Ø 30 mm, gat. S355

Szkielet profil zamknięty: 120x60x3 mm S235

Płózy ceownik UPN 160 mm S235JR

Rolki zewnętrzne Ø 159 L-200

Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm

Blacha: podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm w gat. S235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3 mm, gat. S235

Wrota dwuskrzydłowe, na dwóch podwójnych zawiasach, każdy wyposażony w smarowniczkę zamykane lewa, prawa strona niezależnie lub uchylna kłapa uszczelniana

Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi

Kolor wg podstawowej palety RAL, lakierowany metodą hydrodynamiczną

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego i/lub bramowego

Podgrzewana podłoga: napięcie 230V



EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



ekombud.pl