

KARTA KATALOGOWA

Kontener KP8 zakryty otwór wrzutowy pod zasyp ślimakowy

Wymiary wewnętrzne: 3900 mm x 1800 mm x 1400 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pręt Ø 30 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: 100x50x3 mm St235

Płozy ceownik UPN 160 mm gat. St235JR

Rolki zewnętrzne Ø 159 L-200 gat. St355

Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm

Błacha: podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm w gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3 mm, gat. St235

Drzwi – kłapa z zamontowaną uszczelką, zamykana na zasadzie śruba dociskającej 4 pkt. oraz zamknięcie centr.

Zasyp kontenera ślimakiem poprzez otwór w górnej części kontenera o wym.

500x1200 mm

Kolor wg podstawowej palety RAL, lakierowany metodą hydrodynamiczną

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowe i/lub bramowe

Kontenery w całości spawany spoiną ciągłą w sposób szczelny



EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734

ekombud.pl