

KARTA KATALOGOWA

Kontener KP15 odkryty

Wymiary wewnętrzne: 3700 mm x 2200 mm x 1900 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pręt \varnothing 30 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: 120x60x3 mm St235

Płózy ceownik UPN 160 mm St235JR

Rolki zewnętrzne \varnothing 159 L-200

Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm

Blacha: podłoga \neq 3 mm, ściany \neq 3 mm w gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3 mm, gat. St235

Wrota dwuskrzydłowe, na dwóch podwójnych zawiasach, każdy wyposażony w smarowniczkę zamykane lewa, prawa strona niezależnie lub uchylna kłapa

Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi

Kolor wg podstawowej palety RAL, lakierowany metodą hydrodynamiczną

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego



EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



ekombud.pl