

Kontener KP19 z dachem prostym

Wymiary wewnętrzne: 4000 mm x 2300 mm x 2150 mm (dł. x szer. x wys.) + dach

Hakowy system załadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pręt \varnothing 30 mm, gat. S355

Szkielet profil zamknięty: 120x60x3 mm S235, płozy ceownik UPN 160 mm S235

Rolki zewnętrzne \varnothing 159 L-200, gat. S355, rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm

Blacha: podłoga \neq 3 mm, ściany \neq 3 mm, dach \neq 3 mm w gat. S235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3 mm, gat. S235

Wrota dwuskrzydłowe, na trzech podwójnych zawiasach, każdy wyposażony w smarowniczkę zamykane lewa, prawa strona niezależnie

Kolor wg podstawowej palety RAL, gr. powłoki 120 mikronów

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego



EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



ekombud.pl