

KARTA KATALOGOWA

Kontener KP30 DH bez wręg, dach stalowy stały wg DIN 30 722-1

Wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 2000 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt \varnothing 50 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: wręgi poziome 160x80x5 oraz UPN 160 mm, gat. St235

Płozы dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR, rolki zewnętrzne \varnothing 159x6 L-300

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Blacha: podłoga \neq 4 mm, ściany \neq 4 mm w gat. St235

Wrota dwuskrzydłowe, na dwóch potrójnych zawiasach, zawias wyposażony w smarowniczkę, potrójny systemem zabezpieczeń (prawa, lewa strona oraz zamknięcie centralne)

Kolor wg palety RAL, lakierowany metodą hydrodynamiczną

Kontener wyposażony w dach stalowy stały.

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego



EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



ekombud.pl