

KARTA KATALOGOWA

Kontener KP32 DH odkryty z plandeką wg DIN 30 722-1

Wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 2100 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt \varnothing 50 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: wręgi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235

Płozy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR, rolki zewnętrzne \varnothing 159x6 L-300

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Błacha: podłoga \neq 5 mm, ściany \neq 3 mm w gat. St355

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x4 mm, gat. St355

Wrota dwuskrzydłowe, na trzech potrójnych zawiasach każdy zawias wyposażony w smarowniczkę, z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona oraz zamknięcie centralne)

Stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy

Kolor wg palety RAL, lakierowany metodą hydrodynamiczną

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego

Rolowany system plandekowy (wraz z wodoszczelną plandeką wykonaną z PP lub

PCV o gramaturze min. 650 g/m² odporna na działanie promieni UV)



EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734

ekombud.pl