

KARTA KATALOGOWA

Kontener KP32 DH przystosowany do pracy z prasą stacjonarną, wg DIN 30 722-1

Wymiary wewnętrzne: 6750 mm x 2150 mm x 2150 - 2200 mm

(dł. x szer. x wys. przód - tył)

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt Ø 50 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty wręgi pionowe 120x60x4 mm, wzmocnione wręgami poziomymi ceownik 120x60x4 mm,

Płyty dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR, rolki zewnętrzne Ø 159x6 L-300

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płyt: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Blacha: podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm, dach ≠ 4 mm, gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 120x60x4 mm, gat. St235

Uchylne wroto jednoskrzydłowe, na trzech potrójnych zawiasach z potrójnym systemem zabezpieczeń oraz zamknięcie centralne.

Kolor wg palety RAL , lakierowany metodą hydrodynamiczną

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego



EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



ekombud.pl