

## KARTA KATALOGOWA

### **Kontener KP33 DH odkryty „STRONG” wg DIN 30 722-1**

Wymiary wewnętrzne: 6700 mm x 2300 mm x 2150 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt Ø 50 mm, gat. St355

Szkielet ceownik: wręgi poziome UNP 200, wręgi pionowe UNP 160, gat. St235

Płozy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR

Rolki zewnętrzne Ø 159x6 L-300

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Blacha: podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 4 mm w gat. St235

Ożebrowanie pionowe/poziome ceownik 80x50x5 mm, gat. St235

Wrota dwuskrzydłowe, na trzech potrójnych zawiasach każdy zawias wyposażony w smarowniczkę, z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona oraz zamknięcie centralne)

Stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy

Kolor wg palety RAL, lakierowany metodą hydrodynamiczną

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego wraz z HDS-em

Haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi



**EKOMBUD Sp. z o.o.**

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



**ekombud.pl**