

Kontener KP36 DH plandekowiec wg DIN 30 722-1

Wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2420 mm x 2400 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt \varnothing 50 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: wręgi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235

Płozы dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR, rolki zewnętrzne \varnothing 159x6 L-300

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Blacha: podłoga \neq 4 mm, ściany \neq 3 mm w gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x4 mm, gat. St235

Wzmocnienia ścian bocznych, poziome podłogi pomiędzy wręgami.

Wrota dwuskrzydłowe, na trzech potrójnych zawiasach każdy zawias wyposażony w smarowniczkę, z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona, zamknięcie centralne)

Plandeka rozsuwana po długości kontenera obustronnie wsparta drewnianymi pałkami

Uchwyty zabezpieczające ładunek, ściany boczne rozsuwane

Kolor wg palety RAL, grubość powłoki min. 120 mikronów

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego

Haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi

