

## KARTA KATALOGOWA

### **Kontener KP34 DH zakryty, szczelny wg normy DIN 30 722-1**

Wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 2200 mm (dł. x szer. x wys. )

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt Ø 50 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: wręgi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235

Płozы dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR, rolki zewnętrzne Ø 159x6 L-250

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Blacha: podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 3 mm w gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm, gat. St235

Drzwi – kłapa z zamontowaną uszczelką, zamykana na zasadzie śruba dociskającej 6 pkt. oraz zamknięcie centr.

Dach stały z kłapą rewizyjną, kłapa uchylna szczelna, 4 króćce:  
na dachu x2, z tyłu i z boku.

Na króćcach złącze strażackie storz 110., lakierowany metoda hydrodynamiczną

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego



**EKOMBUD Sp. z o.o.**

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



**ekombud.pl**