

Kontener Laweta DIN 30 722

Wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2600 mm x 330 mm (długość x szerokość x wysokość) ,

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt \varnothing 50 mm, gat. S355,

Płozы dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR, rolki zewnętrzne \varnothing 159x6 L-250,

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm,

Blacha: podłoga \neq 3 mm, ściana \neq 3 mm w gat. S235,

Mocowania do kontenerów 20" TwistLock - 4 szt.

Kolor wg podstawowej palety RAL, grubość powłoki min. 120 mikronów

Skrzynia metalowa, wymiary 500mm x 500mm x180mm +/-10mm,

Uchwyty mocowania ładunku (quadów, samochodów, innych ładunków), min. 20 szt.

Wspawana blacha gr 10 mm - miejsce pod wyciągarkę, w przedniej części platform,

Najazdy do załadowania pojazdów - ładowność min. 8 t, chowane pod podłogą do trans.

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego,

Dwanaście uchwytów do zabezpieczenia towaru po obwodzie podłogi

