

## KARTA KATALOGOWA

### **Kontener rolkowy KP20 DH odkryty ze stelażem, wg DIN 30 722-1**

Wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1350 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt  $\varnothing$  50 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: wręgi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235

Płozы dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR, rolki zewnętrzne  $\varnothing$  159xL-300

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Blacha: podłoga  $\neq$  4 mm, ściany  $\neq$  3 mm w gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x4 mm, gat. St235

Wrota dwuskrzydłowe, na trzech potrójnych zawiasach z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona oraz zamknięcie centralne)

Dodatkowe wrota zamontowane na jednym dłuższym boku w przedniej części kontenera

Kolor wg podstawowej palety RAL, lakierowany metodą hydrodynamiczną

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego, przystosowany do montażu konstrukcji do przewożenia drewna, płyt oraz podpór budowlanych

Kontener spawany do ramy nośnej spoiną ciągłą



**EKOMBUD Sp. z o.o.**

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



**ekombud.pl**