

### **Kontener rolkowy KP22 odkryty, szczelny wg DIN 30 722-1**

Wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1500 mm (długość x szerokość x wysokość)

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt  $\varnothing$  50 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: wręgi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235

Płyty dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR, rolki zewnętrzne  $\varnothing$  159x6 L-300

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płyt: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Blacha: podłoga  $\neq$  5 mm, ściany  $\neq$  3 mm w gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm, gat. St235

Wrota jednoskrzydłowe szczelne, na dwóch potrójnych zawiasach z podwójnym systemem zabezpieczeń oraz zamknięcie centralne.

Stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy

Kolor wg podstawowej palety RAL, grubość powłoki min. 120 mikronów

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego

Haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi



**EKOMBUD Sp. z o.o.**

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

 +48 14 612 24 78

 biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



**ekombud.pl**