

KARTA KATALOGOWA

Kontener rollkowy KP23 odkryty wg normy DIN 30 722-1

Wymiary wewnętrzne: 4500 mm x 2300 mm x 2200 mm (długość x szerokość x wysokość)

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt \varnothing 50 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: wręgi poziome 80x80x5 oraz UNP160, gat. St235

Płózy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR

Rolki zewnętrzne \varnothing 159x6 L-300

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Blacha: podłoga \neq 3 mm, ściany \neq 3 mm w gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 100x50x3 mm, gat. St235 oraz podwójne poziome

Wysyp przygotowany pod klapę

Kolor wg palety RAL, lakierowany metodą hydrodynamiczną

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego



EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



ekombud.pl