

KARTA KATALOGOWA

KP 15 DH uchylne aluminiowe burty

Wymiary: szerokość 2,40 m i długość 5,20 m

Kołyski są wyposażone w hak do podnoszenia o średnicy 50 mm. Konstrukcja IPN minimum 180mm.

Kołyaska z zewnętrznym mocowaniem.

Rolki o szerokości co najmniej 20 cm.

Rolki umieszczone 60 cm od dołu ramy kołyski w osi rolki.

Rolki muszą być umieszczone w taki sposób, aby nie zasłaniały światła ciężarówki.

Cała pozioma powierzchnia kołyski będzie zabezpieczona blachą o grubości co najmniej 4 mm w celu wyeliminowania ryzyka rozsypania soli na podwozie i podzespoły wózka.

Blachy, po których może chodzić operator, muszą być antypoślizgowe.

Do tylnej części kołyski zostanie przymocowana gumowa klapa w celu ochrony tylnej części wózka przed ryzykiem rozsypania i rozprysku soli.

Tylne światła ciężarówki zostaną przeniesione na błotnik i będą typu Led.

Guma powinna być łatwo i szybko składana.

Wszystkie metalowe części kołyski będą odporne na ścieranie solą, obróbka antykorozyjna zostanie przeprowadzona przez metalizację na gorąco, a następnie nałożenie podkładu i farby.

Proces metalizacji będzie objęty 10-letnią gwarancją antykorozyjną

EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



ekombud.pl



Gepard Biznesu
2018



MOCNA FIRMA GODNA ZAUFANIA 2018



GAZELE
2020
BIZNESU
Puls
Biznesu

21. TYTUŁ BRANŻY NA BRZEGLI DZIAŁALNOŚCI PRACUJĄCYCH FIRM



PROJEKT
BRYLANT 2018
GOSPODARSTWA

KARTA KATALOGOWA



EKOMBUD

EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



ekombud.pl