

KARTA KATALOGOWA

Kontener rolkowy KP25 odkryty, szczelny wg DIN 30 722-1

Wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1680 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt Ø 50 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: wręgi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235

Płózy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR, rolki zewnętrzne Ø 159x6 L-300

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Blacha: podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm w gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x4 mm, gat. St235

Kłapa uchylna, podwójna funkcja klapy przy wykorzystaniu wciągarki – otwierana od dołu (umożliwiającej opróżnienia kontenera) oraz otwierania od góry (pełniąc rolę najazdu).

Stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy

Kolor wg podstawowej palety RAL, lakierowany metodą hydrodynamiczną

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego

Haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi

EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



ekombud.pl

KARTA KATALOGOWA



EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



ekombud.pl