

KARTA KATALOGOWA

Kontener KP36 DH odkryty wg DIN 30 722-1 wyposażony w plandekę i boczne drzwi

Wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 2400 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt \varnothing 50 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: wręgi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235

Płózy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR, Rolki zewnętrzne \varnothing 159x6 L-300

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Blacha: podłoga \neq 5 mm – blacha ocynkowana, ściany \neq 3 mm w gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x4 mm, gat. St235

Dodatkowe wzmocnienia: ścian bocznych w 2/3 wysokości oraz poziome pomiędzy wręgami

W tylnej ścianie podwójne drzwi otwierane na boki z potrójnym systemem zabezpieczeń (lewe skrzydło, prawe skrzydło z mechanizmem ściągającym oraz blokada centralna);

Dodatkowo kontener wyposażony w 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych rozwieranych na całej dłuższej prawej ścianie kontenera patrząc od ściany czołowej, o szerokości dostosowanej do wymiarów dłuższego boku kontenera lecz nie mniej niż 2200 mm każde.

Drzwi boczne analogicznie zabezpieczone jak drzwi w tylnej ścianie.

Ostatnia wręga wykonana z ceownika G/W 160, rozstaw wręg: min. 750 mm;

Stopnie

(drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy

EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



ekombud.pl

KARTA KATALOGOWA

Kolor wg palety RAL, lakierowany metodą hydrodynamiczną

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego

Haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi

Kontener spawany w całości spoiną ciągłą



EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



ekombud.pl