

## KARTA KATALOGOWA

### Laweta do transportu specjalistycznego w wyciągarką

Wymiary wewnętrzne: 6000 mm x 2500 mm (dł. x szer.)

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt Ø 50 mm, gat. S355,

Płozy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR, rolki zewnętrzne Ø 159x6 L-250,

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm,

Blacha: podłoga ≠ 4 mm (łezka), ściana ≠ 3 mm w gat. S235,

Kolor wg podstawowej palety RAL, lakierowany metodą hydrodynamiczną

Cztery rzędy otworów montażowych w podłodze o rozstawie 1,0 mb, 1,1 mb oraz 1,5mb, 1,6mb

Wspawana blacha gr 10 mm - miejsce pod wyciągarkę, w przedniej części platform,

Najazdy stalowe do załadowania pojazdów po 2 mb chowane pod podłogą do trans.

Laweta wyposażona w zaczepy Twist – lock ( 4 sztuki)

Laweta wyposażona w listwy mocujące ładunek multilock

Kolor wg palety RAL, lakierowany metoda hydrodynamiczną

Kontener - laweta obsługiwany przez urządzenia typu hakowego



**EKOMBUD Sp. z o.o.**

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734

ekombud.pl