

KARTA KATALOGOWA

Kontener rolkowy KP14 zakryty wykonany wg DIN 30 722-1

Wymiary wewnętrzne: 5000 mm x 2300 mm x 1250 mm (dł. x szer. x wys.) + wys daszku 450 mm

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt Ø 50 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235

Płozy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR, rolki zewnętrzne Ø 159, L-300 mm

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Blacha: podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 3 mm, dach ≠ 2 mm, gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm, gat. St235

Kłapa uchylna- szczelna wyposażona w 4 rygle oraz centralne zamykanie

Właz zasypowy okrągły DN500 z pokrywą - 2 szt. rozstaw rysunku

Stopnie na ścianie bocznej - 2 kpl (po 1 kpl przy każdym punkcie zrzutu)

Lakierowane wg palety RAL 6002, metodą hydrodynamiczną

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego

Kontener wyposażony w łopatkowe czujniki napętnienia - 2 szt.



EKOMBUD Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

+48 14 612 24 78

biuro@ekombud.pl

NIP: PL 868-196-25-07, REGON: 123164261, KRS 0000516734



ekombud.pl